

BESSEMER[®] UNITHIN

Universalverdünnung

2546-a November 2024

Beschreibung

Produktart: Spezielles Verdünnungsmittel zum Einstellen der Verarbeitungsviskosität und lösungsmittelbasierten Bessemer Produkten

Verwendung: BESSEMER UNITHIN wird als Reinigungsverdünnung und zum Einstellen der Verarbeitungsviskosität für folgende Produkte verwendet:

- BESSEMER AMBOS
- BESSEMER AMBOS ULTRA
- BESSEMER RS GRUND
- BESSEMER VB SUPER
- BESSEMER METALLIC

Die Zugabemengen betragen je nach Produkt im Allgemeinen 3 - 5%.

Lieferform: 1 l, 5 l, 10 l

Technische Daten

Dichte: ca. 0,78 g/cm³ bei +20°C

Flammpunkt: -18°C

Zündtemperatur: 250°C

Viskosität: ca. 10 s (DIN 4mm) bei 20°C

Lagerung: Kühl und frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Nur in Originalgebinden und für Kinder unzugänglich lagern.

Besondere Hinweise

Detaillierte Informationen zur Entsorgung, Wassergefährdungsklasse, VbF und ADR/RID entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, verfügbar unter <https://myamonn.amonncolor.com/>.

Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklungs- und Anwendungstechnik zusammengestellt und sind generell unverbindlich. Die angeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe sind als mögliche Beispiele zu verstehen. Angesichts der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen ist im Einzelfall eine fachgerechte Prüfung vorzunehmen. In Zweifelsfällen bitten wir Sie, unsere technische Beratung in Anspruch zu nehmen. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.