

BESSEMER® UNITHIN

Diluyente universale speciale

2546-a novembre 2024

Descrizione

Tipo di prodotto: Diluyente speciale per regolare la viscosità in applicazione dei prodotti Bessemer a base solvente.

Campo d'impiego: Bessemer Unithin si utilizza come diluyente di lavaggio e per regolare la viscosità in applicazione dei seguenti prodotti:

- BESSEMER AMBOS
- BESSEMER AMBOS ULTRA
- BESSEMER RS GRUND
- BESSEMER VB SUPER
- BESSEMER METALLIC

Il dosaggio varia dal 3% al 5% in base al prodotto.

Confezioni: 1 l, 5 l, 10 l

Dati tecnici

Densità: circa 0,78 g/cm³ (20°C)

Punto di infiammabilità: -18°C

Temperatura di autoaccensione: 250°C

Viscosità: circa 10 s., DIN 4 mm coppa di deflusso (20°C)

Conservazione: Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Chiudere bene i barattoli parzialmente utilizzati. Conservare solo nei contenitori originali e lontano dalla portata dei bambini.

Note particolari

Informazioni dettagliate sullo smaltimento, la classe di pericolo per le acque, VbF e ADR/RID sono disponibili nella scheda di sicurezza, disponibile su <https://myamonn.amonncolor.com/>

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sullo stato attuale delle conoscenze tecniche e hanno carattere indicativo. I cicli e i supporti indicati sono esempi. Verificare l'idoneità caso per caso. In caso di dubbi, consultare il nostro servizio tecnico. La responsabilità è disciplinata dalle nostre condizioni generali di vendita e fornitura. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.