

LIGNEX[®] AQUADEFEND

Anticarcoma con base al agua eficaz también contra las termitas

3069-a septiembre 2016

Descripción

Producto: LIGNEX AQUADEFEND es un producto con base al agua para el tratamiento de madera atacada por insectos con contemporánea eficacia preventiva también contra el ataque de las termitas.

Uso previsto: para madera de interior y de exterior (clase de riesgo 1 y 2 de acuerdo con la EN 335-1), que non están en contacto continuo con el terreno o con el agua, como por ejemplo ventanas, techos, elementos de fachada, puertas externas, pérgolas, muebles, suelos, objetos de arte, etc. (se ruega prestar atención a las advertencias)

Protección: preventiva y curativa contra insectos xilófagos y preventiva contra termitas. Prueba de eficacia de acuerdo con la EN 599-1. En regla de acuerdo con la Directiva biocidas BPR (EU) n.º 528/2012.

Principios activos: 0,25 % (= aprox.2,5 g/l) Permetrina

Tinte: 00-incoloro.

Envases: 0,750 l - 2,5 l - 5 l en latas metálicas

Datos Técnicos

Peso específico: aprox. 1,01 kg/l, a +20 °C.

Punto de inflamabilidad: no disponible

Viscosidad: 45-47 seg / copa DIN, 2 mm a +20 °C

Secado: en función del tipo de madera, de la cantidad aplicada y de las condiciones atmosféricas: seco al tacto tras aprox. 1 hora y rebarnizable a las 24 horas. Con temperaturas bajas y/o humedad elevada, el tiempo de secado se alarga de forma proporcional.

Olor: olor propio débil; inodoro tras el secado.

Almacenamiento: 2 años en envases originales cerrados. Conservar en un lugar fresco pero protegido de las heladas. Cerrar bien las latas utilizadas parcialmente; si la cámara de aire es excesivamente grande, verter en recipientes más pequeños y etiquetar claramente.

Notas para la aplicación

Informaciones generales: mezclar bien el producto antes del uso.

Sistemas de aplicación: pincel, nebulización, inyección forzada.

Preparación del soporte: la madera a tratar tiene que estar seca y sin polvo y grasas. No aplicar sobre madera con una humedad superior al 18 %. Eliminar completamente antiguas capas de barniz, porque impedirían la penetración del producto, así como partes de madera sueltas, poco compactas y con serrín. Limpiar con diluyente nitro eventuales zonas o burbujas resinosas presentes en la superficie.

Cantidades a aplicar: preventivo: 200 ml/m²
curativo: 300 ml/m²

Dilución: está listo para el uso y no se tiene que diluir.

Rebarnizado: en condiciones normales, en aprox. 24 horas se puede rebarnizar con los productos impregnantes normales y/o con los acabados que se encuentran en el mercado.

Limpieza de los instrumentos: inmediatamente después de su uso, con agua. Eliminar los residuos de acuerdo con las normas vigentes.

Instrucciones especiales

Los protectores de la madera contienen principios activos biocidas para la protección contra parásitos animales y/o vegetales y se tienen que utilizar sólo en los usos previstos autorizados. Un uso erróneo puede provocar daños a la salud y al medio ambiente.

Trabajando con productos para la protección biológica de la madera es necesario cumplir con las disposiciones legales vigentes en lo concierne a la higiene y la seguridad del trabajo y de protección medioambiental, teniendo presente el eventual etiquetado de peligrosidad.

Es preferible no utilizarlo en grandes superficies de locales internos. De la aplicación tiene que ocuparse una empresa especializada. La madera tratada que se encuentra en locales en los que se está de forma estable tiene que cubrirse con

LIGNEX[®] AQUADEFEND

Anticarcoma con base al agua eficaz también contra las termitas

3069-a septiembre 2016

revestimientos a prueba de polvo *). Esto es válido también en los desvanes y altillos, si se utilizan para finalidades residenciales.

No aplicar sobre madera cuyo uso prevé el contacto directo con alimentos, piensos o agua potable. No es adecuado para colmenas, invernaderos o saunas.

Durante la aplicación es necesario protegerse la cara, las manos y los ojos y prever una ventilación suficiente. En caso de ventilación insuficiente utilizar las máscaras adecuadas. Cubrir bien los interruptores y las líneas eléctricas, para evitar cortocircuitos. Evitar trabajar cerca de llamas o chispas.

LIGNEX AQUADEFEND es tóxico para los peces y los animales que se alimentan de peces. No aplicar sobre partes que no estén perfectamente consolidadas. Evitar que el producto entre en contacto con las plantas. Impedir que el producto contamine los cursos de agua y las aguas residuales o que penetre en el terreno. El producto y la madera tratada con este producto no se pueden utilizar cerca de cursos de agua.

LIGNEX AQUADEFEND se tiene que rebarnizar siempre con un producto impregnante y/o de acabado.

Eliminación: código n.º 03 02 02 del Catálogo Europeo de Residuos según EAK y AVV

Eliminar el producto y sus restos en un centro de recogida para residuos especiales. Reciclar sólo los recipientes vacíos.

Clase de peligrosidad para las aguas: WGK 2, peligroso para las agua (según el VwVws del 17 de mayo del 1999).

Clasificación según VbF: --

ADR / RID: UN 3082, líquido, n.a.g. (Permetrina), 9, III.

*) Un revestimiento a prueba de polvo puede ser también un simple barnizado con un producto filmógeno adecuado.

Las indicaciones citadas corresponden al estado más reciente de la técnica de desarrollo y empleo. Puesto que el uso y la aplicación de los productos quedan fuera de nuestra esfera de influencia, somos responsables simplemente de que su calidad sea constante. En caso de duda, le rogamos nos solicite asesoramiento técnico.