

LIGNEX[®] GARTEN LÄRCHEN ÖL

Olio per la cura di arredi rurali in legno di larice e similari

3260-c agosto 2025

Descrizione

Prodotto: LIGNEX GARTEN LÄRCHEN ÖL è un olio protettivo privo di biocidi, a base di olii naturali in solvente privo di composti aromatici. Ideale per la cura di pavimenti, arredi e rivestimenti rurali in legno posti all'esterno, come, ad esempio Larice, allungandone la durata e preservandone la bellezza.

Campi d'impiego: per la cura di legno di larice e altri legni, sia autoctoni che tropicali, posti all'esterno ma non a contatto continuo con il terreno o con l'acqua.

Proprietà: LIGNEX GARTEN LÄRCHEN ÖL penetra profondamente nel legno, lo nutre dall'interno, è altamente idrorepellente, non sfoglia e mette in evidenza la struttura del legno.

Tinte: rossiccia (rosso chiaro)

Confezioni: 0,75 l – 2,5 l

Dati Tecnici

Peso specifico: 0,83-0,85 kg/l a +20°C

Punto di infiammabilità: 63 °C

Viscosità: 57-67 secondi, tazza DIN, 2 mm, a +20 °C

Essiccazione: 8-12 ore a seconda del tipo di legno, della quantità applicata e delle condizioni atmosferiche. Calpestabile dopo circa 48 ore. Umidità atmosferica elevata e/o temperature basse rallentano il tempo di essiccazione. In caso di utilizzo su alcuni legni tropicali, ad es. Teak, massaranduba, iroko, ipe ecc. così come su alcuni legni autoctoni come ad es. rovere, castagno ecc. possono verificarsi ritardi nell'essiccazione.

Odore: odore debole proprio; inodore dopo essiccazione.

Magazzinaggio: 3 anni in confezioni originali chiuse. Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Chiudere bene i barattoli parzialmente utilizzati; se la camera d'aria è eccessivamente grande, travasare in contenitori più piccoli.

Note applicative

Generalità: mescolare bene prima dell'uso. Lavorare con temperature (ambiente, supporto, prodotto) tra 5-35 °C.

Sistema d'applicazione: pennello.

Preparazione del supporto: il legno da trattare deve essere asciutto ed esente da polvere e grassi. Non applicare su legno con umidità superiore al 18 %. Eliminare vecchie vernici non ben ancorate.

Consigli per l'applicazione: Applicare LIGNEX GARTEN LÄRCHEN ÖL abbondantemente con un pennello e lasciarlo penetrare nel legno. Asportare il prodotto in eccedenza con un panno dopo circa 10 minuti. Se necessario ripetere il trattamento. Su superfici particolarmente ingrigite dal tempo, utilizzare prima LIGNEX GARTEN AUFHELLER. Leggere bene le istruzioni tecniche prima dell'uso.

Cicli consigliati:

- Legno nuovo e rinnovo all'esterno:	Applicare più volte LIGNEX GARTEN LÄRCHEN ÖL ad intervalli di almeno 8 ore. Dopo ogni applicazione asportare il prodotto in eccedenza con un panno dopo ca. 10 minuti.
--------------------------------------	---

Resa: circa 22 m²/l per mano, in base a essenza legnosa, assorbimento, stato e lavorazione del supporto.

Diluizione: LIGNEX GARTEN LÄRCHEN ÖL è pronto all'uso e non deve essere diluito.

Sovraverniciabilità: in condizioni normali, dopo circa 8 ore.

Pulizia degli attrezzi: subito dopo l'uso con diluente per sintetici o meglio con ns. pulitore specifico NETTO.

LIGNEX[®] GARTEN LÄRCHEN ÖL
Olio per la cura di arredi rurali in legno di larice e similari

3260-c agosto 2025

Istruzioni particolari

I prodotti essiccanti ossidativi tendono all'autocombustione, pertanto tutti i materiali infiammabili (ad es. stracci o carta) contaminati devono essere bagnati con acqua e conservati in un contenitore metallico chiuso.

Applicare il prodotto in ambienti ben ventilati ed indossare gli idonei dispositivi di protezione individuali. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Le informazioni sullo smaltimento, sulla classe di pericolosità per le acque, sulla classe di pericolosità secondo VbF e ADR/RID sono riportate nella scheda dati di sicurezza, disponibile su <https://myamonn.amonncolor.com/>.

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sullo stato attuale delle conoscenze tecniche e hanno carattere indicativo. I cicli e i supporti indicati sono esempi. Verificare l'idoneità caso per caso. In caso di dubbi, consultare il nostro servizio tecnico. La responsabilità è disciplinata dalle nostre condizioni generali di vendita e fornitura. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni precedenti.