

FRESKO

Olio rivitalizzante per legno verniciato

3265-a Aprile 2025

Descrizione

Prodotto: FRESKO è un olio rivitalizzante per legno verniciato, a base solvente, esente da principi attivi.

Campi di impiego: particolarmente indicato per "rinfrescare" e ridare brillantezza a superfici in legno ed altri supporti, verniciati in precedenza con prodotti a solvente e ad acqua, opacizzati dalle intemperie, quando ancora non si siano manifestati fenomeni di sfogliamento. Il prodotto è applicabile anche in interni. È particolarmente indicato per serramenti mordenzati.

Tinta: 00-incolore.

Confezione: 0,750 Litri.

Dati Tecnici

Peso specifico: 0.83 – 0.85 kg/l, a +20 °C.

Punto di infiammabilità: >61°C.

Viscosità: 60 – 70 secondi, tazza DIN, 2 mm, a +20 °C.

Brillantezza: lucido.

Essiccazione: fuori polvere dopo circa 1 ora, asciutto dopo circa 12 ore, in funzione della quantità applicata e delle condizioni atmosferiche. Con temperature basse e/o umidità elevata il tempo di essiccazione si allunga proporzionalmente.

Odore: odore debole proprio; inodore dopo essiccazione.

Magazzinaggio: 3 anni in confezioni originali chiuse. Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Chiudere bene i barattoli parzialmente utilizzati; se la camera d'aria è eccessivamente grande, travasare in contenitori più piccoli.

Note applicative

Generalità: mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

Sistemi di applicazione: pennello, straccio.

Preparazione del supporto: le superfici da trattare devono essere asciutte ed esenti da polvere e grassi; eventualmente lavare a fondo con un detergente leggero e risciacquare molto bene.

Temperatura di applicazione: 5 – 35°C

Cicli consigliati:

- Rinnovi su legno all'interno ed all'esterno:

pulire e carteggiare leggermente la superficie, per migliorare l'adesione. Poi
1 x FRESKO.

Consumo: circa 15 m²/l per mano.

Diluizione: FRESKO è pronto per l'uso; se necessario, diluire con un diluente per sintetici.

Pulizia degli attrezzi: con diluente per sintetici o meglio con ns. pulitore specifico NETTO.

Istruzioni particolari

Applicare il prodotto in ambienti ben ventilati ed indossare gli idonei dispositivi di protezione individuali. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Le informazioni sullo smaltimento, sulla classe di pericolosità per le acque, sulla classe di pericolosità secondo VbF e ADR/RID sono riportate nella scheda dati di sicurezza, disponibile su <https://myamonn.amonncolor.com/>.

Le indicazioni sopramenzionate corrispondono allo stato più recente della tecnica di sviluppo e di impiego. Dato che l'uso e l'applicazione dei prodotti esulano dal nostro ambito di influenza, rispondiamo solamente della qualità costante degli stessi. In caso di dubbio si prega di richiedere la nostra consulenza tecnica.