

STUFEX[®] FUGENKITT VT

1-Komponenten-Nitrofugenkitt

Rev. Januar 2014

Anwendungsbereiche

Transparente Flüssigkeit zum Füllen und Glätten von Fugen und Spalten, Poren oder Makeln im Holz. Der Stufex Fugenkitt VT ist sehr praktisch und preisgünstig im Vergleich zu gebrauchsfertigen Fugenmassen, deren Farbe nie genau dem Untergrund entspricht.

Technische Daten

PRODUKTIDENTIFIZIERUNGSDATEN	
Aussehen	Leicht thixotrop
Viskosität (DIN 6)	45 +/- 3 Sek.
Lagerung	In der gut verschlossenen Originalverpackung. Niedrige Temperaturen vermeiden. Vorzugsweise in 12 Monaten aufbrauchen.
VERARBEITUNGSDATEN	
Trocknung	ca. 30 min bei einer Holzfeuchte von 12%
Verarbeitung	Spachtel

Die vorstehenden Daten beziehen sich auf eine Temperatur von 20°C und eine relative Luftfeuchte von 60%. Bedenken Sie, dass bei einer anderen Temperatur und/oder relativen Luftfeuchte diese Daten abweichen können.

Verarbeitung

VORBEREITUNG

Den Stufex Fugenkitt VT mit dem Schleifstaub zu einer gleichmäßigen Masse vermengen (max. 15-20% Schleifstaub).

VERARBEITUNG

Die Spachtelmasse auf das zu behandelnde Bauelement auftragen und so alle Makel, Spalten und Fugen schließen. Stufex Fugenkitt VT zeichnet sich durch seine schnelle Verarbeitung aus. Er ermöglicht einen Abschiff nach wenigen Minuten, was viel Zeit spart.

(Die Arbeitsgeräte können mit Nitro-Verdüner gereinigt werden)

Gebindegrößen

Das Produkt ist erhältlich in Eimern zu:

5 kg

Hinweise

Bei der Handhabung ist Haut- und Augenkontakt zu vermeiden. Tragen Sie geeignete Schutzkleidung, denn das Produkt könnte Reizungen hervorrufen.

Die Angaben in diesem Dokument entsprechen dem neuesten Stand der Information, Entwicklung und Anwendung unseres Produkts. Die Verarbeitung liegt außerhalb von unserem Einflussbereich, deshalb haften wir nur für die konstante Qualität des gelieferten Produkts.