

STUFEX[®] STUCCO VT

Stucco nitro monocomponente

Rev. Gennaio 2014

Campi di applicazione

Liquido trasparente adatto per chiudere ogni tipo di fessura, poro o imperfezione del legno. Stufex Stucco VT è molto pratico e conveniente rispetto all'uso degli stucchi già preparati, il cui colore non rispecchia mai quello del supporto.

Dati Tecnici

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Aspetto	Leggermente tixotropico
Viscosità al collaudo (Brookfield)	700 +/- 300 mPa s
Conservazione	In confezioni originali e ben chiuse evitando le basse temperature; consumare preferibilmente entro 12 mesi.
DATI APPLICATIVI	
Essiccazione	30' ca. con umidità del legno 12%
Modalità di applicazione	Spatola liscia

I dati sopra riportati sono relativi ad una temperatura di 20 °C e una umidità relativa del 60%. Ricordiamo che una diversa temperatura e/o umidità relativa può comportare una variazione di tali dati.

Modalità di applicazione

PREPARAZIONE

Mescolare lo Stufex Stucco VT alla polvere ottenuta dalla levigatura del legno fino ad ottenere una pasta omogenea (max 15 –20 % di polvere).

APPLICAZIONE

Spalmare la pasta sul manufatto da trattare in modo da coprire tutte le imperfezioni, le fessure e le fughe presenti. Stufex Stucco VT si distingue per la sua rapidità che permette di carteggiare dopo pochi minuti, ottenendo quindi un notevole risparmio di tempo.

(La pulizia degli attrezzi puo' essere fatta con diluente nitro)

Confezioni

Il prodotto viene fornito in vasi da:

Kg 10 – Kg 5 – Kg 1

Avvertenze

STUFEX[®] STUCCO VT
Stucco nitro monocomponente

Rev. Gennaio 2014

Nella manipolazione evitare il contatto con pelle ed occhi, indossando indumenti protettivi adatti, poiché il prodotto potrebbe provocare irritazioni.

Le indicazioni fornite in questo documento corrispondono allo stato più recente di informazione, sviluppo ed impiego del nostro prodotto. La posa in opera dei materiali esula dal nostro ambito d'influsso, pertanto, rispondiamo soltanto della qualità costante del prodotto fornito.