

## HIRNHOLZVERIEGELUNG

Einkomponentige Siegelung fuer Tueren und Fensterrahmen

3040-a Jaenner 2016

### Anwendungsbereich

- verhindert die kapillare Wasseraufnahme über Hirnholzbereiche.
- erhöht wesentlich die Dauerhaftigkeit von Türen- und Fensterrahmen

### Technische Daten

**Lagerung:** in originalverschlossenen Gebinden 12 Monate bei einer Temperatur zwischen 5 und 35°C lagerfähig

### Verarbeitung

**Allgemeines:** Vor Gebrauch gut aufrühren

**Verarbeitungshinweise:** gebrauchsfertig

**Zuerst den Untergrund schleifen, eine kleine Menge AMONN HIRNHOLZ-VERSIEGELUNG mittels der Düse auftragen und dann mit dem Finger aufstreichen.**

*Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklungs- und Anwendungstechnik zusammengestellt und sind generell unverbindlich. Die angeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe sind als mögliche Beispiele zu verstehen. Angesichts der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen ist im Einzelfall eine fachgerechte Prüfung vorzunehmen. In Zweifelsfällen bitten wir Sie, unsere technische Beratung in Anspruch zu nehmen. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.*