

## AQUAPROFI PROTEKTOR PIVT

Fondo protettivo del legno a base acqua ad azione completa

3A75-a Ottobre 2020

### Descrizione

**Prodotto:** AQUAPROFI PROTEKTOR PIVT è un preservante del legno a base d'acqua pronto all'uso ed è indicato per la protezione delle superfici in legno da funghi che provocano il danneggiamento del legno e da insetti xilofagi incluse le termiti. Il prodotto è indicato per l'uso nelle classi 1, 2 e 3 dello standard EN 335- 1.

**Campi di impiego:** per trattamenti su legno destinato all'interno, all'esterno coperto e all'esterno completamente esposto alle intemperie ma non a contatto continuo con il terreno o con l'acqua. Per il legno completamente esposto o coperto ma frequentemente bagnato bisogna prevedere una adeguata protezione dalle intemperie applicando successivamente un prodotto impregnante e/o di finitura.

**Protezione:** preventiva contro fungo della marcescenza, insetti e termiti (P, Iv, T) e curativa contro insetti (Ib) Test di efficacia secondo EN 599-1. In regola secondo Direttiva biocidi BPR (EU) Nr. 528/2012.

**Principio attivo:** 0,25% (= 2,5 g/l) Propiconazolo, 0,25% (=2,5 g/l) di 3-iodo-2-propinil butilcarbammato, 0,25% (=2,5g/l) Permetrina.

**Tinta:** 00-incolore.

**Confezioni:** 20 l in latte metalliche e 100\*l e 1000l\* in fusti/container di plastica (\*solo su ordinazione)

### Dati Tecnici

**Peso specifico:** ca. 1,05 kg/l, a +20 °C.

**Punto di infiammabilità:** non applicabile.

**Valore pH:** ca. 7,0

**Viscosità:** ca. 45 - 47 s, tazza DIN 2 mm, a +20 °C.

**Essiccazione:** al tatto dopo ca. 1 ora e sovra verniciabile dopo 24 ore a 20°C e 65% di umidità relativa ambientale. Con temperature basse e/o umidità elevata il tempo di essiccazione si allunga proporzionalmente.

**Odore:** odore debole proprio; inodoro dopo essiccazione.

**Magazzinaggio:** usare il prodotto entro 2 anni dalla data di produzione. Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Chiudere bene i barattoli parzialmente utilizzati. Immagazzinare solo barattoli integri.

### Note applicative

**Generalità:** mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

**Temperatura di utilizzo:** 10 – 30 °C (legno e prodotto)

**Sistemi di applicazione:** pennello, spruzzo, immersione, flow coating, machina impregnatrice.

**Preparazione del supporto:** il legno da trattare deve essere asciutto ed esente da polvere e grassi. Non applicare su legno con umidità superiore al 18 %. Eliminare completamente vecchie verniciature filmogene, così come elementi lignei non ben ancorati e polvere di legno perché impedirebbero la penetrazione del prodotto. Pulire con diluente nitro eventuali zone o sacche resinose presenti sulla superficie.

**Quantità da applicare:** funzione preventiva contro funghi distruttori e insetti 160 – 200 g/m<sup>2</sup>  
funzione preventiva contro funghi distruttori e curativa contro insetti 300 g/m<sup>2</sup>

Non applicare più della quantità massima.

**Resa:** 3,3 m<sup>2</sup> – 6,25 m<sup>2</sup> per litro

**Diluizione:** Prodotto pronto all'uso.

**Sovraverniciabilità:** in condizioni normali, dopo ca. 24 ore è sovra verniciabile con i comuni prodotti impregnanti e/o finiture in commercio.

**Pulizia degli attrezzi:** con acqua e detersivi subito dopo l'uso. Smaltire i resti di lavaggio secondo le normative vigenti.

### Istruzioni particolari

Seguire attentamente le istruzioni riportate in etichetta. Il prodotto non deve essere applicato su legno destinato al contatto diretto con alimenti per consumo umano o animale. Coprire i serbatoi di acqua prima dell'applicazione. Allontanare dalla zona del trattamento animali e persone non adeguatamente protette per 48 ore o fino alla completa asciugatura delle superfici. Il legno appena trattato deve essere conservato al coperto o su un supporto rigido ed impermeabile per evitare eventuali perdite dirette nel terreno e nell'acqua. L'acqua di lavaggio non deve essere smaltita direttamente in scarichi pubblici. Lavarsi le mani

**AQUAPROFI PROTEKTOR PIVT**  
Fondo protettivo del legno a base acqua ad azione completa

3A75-a Ottobre 2020

e la pelle esposta dopo l'uso del prodotto e prima dei pasti. Il prodotto deve essere conservato in un luogo sicuro, all'interno del contenitore originale ben sigillato. Impedire l'accesso non autorizzato. I residui ed i contenitori devono essere raccolti e smaltiti in conformità alle norme vigenti.

Conservare lontano dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare guanti adatti. Non respirare i vapori/aerosol. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

**Contiene IPBC e propiconazolo: Può provocare una reazione allergica**

I protettivi del legno sono da utilizzare soltanto secondo le istruzioni per l'uso e soltanto quando siano necessarie misure di protezione dai parassiti del legno. Un uso scorretto può provocare danni alla salute ed all'ambiente. I preservanti del legno contengono biocidi per proteggere il legno dai parassiti. Essi possono essere utilizzati soltanto in base alle indicazioni e solo in applicazioni autorizzate. L'abuso può portare danni alla salute e creare danni ambientali.

Nella richiesta di un prodotto protettivo per il legno sono da osservare le disposizioni di legge in materia di sicurezza del lavoro e ambientale, nonché da osservare le informazioni di rischio riportate in scheda di sicurezza e sulla confezione.

Non applicare su legno destinato a venire in contatto con alimenti, mangimi o acqua potabile. Non adatto per alveari e serre. Non procedere all'applicazione del prodotto in luoghi non protetti. Non applicare nelle immediate vicinanze di corsi d'acqua. Non immettere il prodotto nelle falde freatiche, nei corsi d'acqua e nelle fognature. Proteggere durante l'applicazione con adeguati dispositivi di protezione individuali viso, occhi e mani. Dopo l'utilizzo lavare bene con acqua o adeguato detergente mani e viso. Non portare a contatto il prodotto con la pelle e occhi.

**Smaltimento:** Non smaltire nella rete fognaria, nelle acque e nel suolo. In caso di fuoriuscita o spandimento del prodotto raccogliere il liquido con materiale assorbente e smaltire secondo le normative vigenti. Non smaltire insieme ai rifiuti domestici, non gettare nel WC. Le confezioni sporche di prodotto devono essere smaltite presso un centro di raccolta per materiali pericolosi.

**Codice Europeo dei Rifiuti:** Nr. 03 02 05 (AVV)

**Pericolosità per le acque:** classe 3 (WGK) molto pericoloso per le acque (secondo VwVws del 17 maggio 1999).

**Classificazione secondo VbF:** --

**ADR/RID:** UN 3082, liquido, n.a.g. (Permetrina, Propiconazolo), 9, III.

*Le indicazioni sopramenzionate corrispondono allo stato più recente della tecnica di sviluppo e di impiego. Dato che l'uso e l'applicazione dei prodotti esulano dal nostro ambito di influenza, rispondiamo solamente della qualità costante degli stessi. In caso di dubbio si prega di richiedere la nostra consulenza tecnica.*