

AQUAPROFI EFFEKTLASUR FK

Impregnante industriale per effetti speciali

3A56-a Maggio 2017

Descrizione

Prodotto: AQUAPROFI EFFEKTLASUR FK è un impregnante protettivo-decorativo del legno ad acqua, resistente alle intemperie. E' particolarmente indicato nel settore industriale - artigianale, carpenteria anche in applicazioni a macchina impregnatrice. Le sue tinte innovative lo rendono il prodotto ideale per nobilitare, valorizzare e contemporaneamente proteggere qualsiasi elemento in legno. AQUAPROFI LASUR FK contiene principi attivi per la protezione del film dai microrganismi.

Campi di impiego: per tutti i tipi di legno all'interno ed all'esterno e non a contatto diretto con il terreno e con l'acqua; è particolarmente indicato per legni a parziale e assenza di stabilità dimensionale, come per esempio: rivestimenti di facciate, balconi, case in legno, tetti in legno, travature, pergole, opere di carpenteria in legno, ecc.

Protezione: AQUAPROFI LASUR FK regola lo scambio di umidità legno/aria ed offre una buona protezione contro le radiazioni UV.

Tinte:
Gli elementi: 511 Sabia, 512 Neve, 513 Cielo, 514 Oceano, 515 Fuoco, 516 Universo
La natura: 531 Cenere, 532 Oliva, 533 Mais, 534 Zafferano, 535 Argilla, 536 Tabacco, 537 Terra, 538 Bosco, 539 Rame
Le città: 551 Roma, 552 Verona, 553 Milano, 554 Trieste, 555 Torino, 556 Genova, 557 Napoli, 558 Venezia

Confezioni: 20 litri in latte metalliche.

Dati Tecnici

Peso specifico: ca. 1,02 – 1,12 g/cm³, a +20 °C

Punto di infiammabilità: n.a.

Viscosità: 47 - 52s, tazza DIN, 2 mm a +20 °C

Essiccazione: dopo ca. 2 ore, in funzione del tipo di legno, della quantità applicata e delle condizioni atmosferiche. Con temperature basse e/o umidità elevata il tempo di essiccazione si allunga proporzionalmente.

Odore: odore debole proprio; inodoro dopo essiccazione.

Magazzinaggio: 1 anno in confezioni originali chiuse. Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Chiudere bene i barattoli parzialmente utilizzati; se la camera d'aria è eccessivamente grande, travasare in contenitori più piccoli.

Note applicative

Generalità: mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Non lavorare a temperature (ambiente, supporto e prodotto) inferiori a +10 °C.

Sistemi di applicazione: macchina impregnatrice, pennello.

Preparazione del supporto: il legno da trattare deve essere asciutto ed esente da polvere e grassi. Non applicare su legno con umidità superiore al 18 %. Eliminare completamente vecchie verniciature filmogene, perché impedirebbero la penetrazione del prodotto nel legno.

L'applicazione di un fondo protettivo del legno, quale AQUAPROFI HYDROGRUND PLUS BP oppure AQUAPROFI GRUND PLUS BPIVt incolore, consente oltre alla protezione biologica del supporto pure di ottenere una tinta più uniforme, senza differenze troppo evidenti fra vena dura e vena molle. Operando in questo modo, la tinta finale risulterà, però, più chiara.

Alcuni tipi di legni tropicali possono ritardare l'essiccazione a causa delle sostanze interne; in questo caso pulire prima il legno con diluente nitro (ad.es. iroko).

Consigli per l'applicazione: In presenza di grandi superfici o legni fortemente assorbenti, inumidire il legno con una spugna umida prima dell'applicazione. Per evitare tracce di ripresa trattare le superfici nella loro lunghezza totale seguendo il senso della venatura. Su legno di testa è necessario aumentare il numero delle mani di AQUAPROFI EFFEKTLASUR FK per ridurre il più possibile l'assorbimento di acqua o meglio ancora utilizzare l'apposito sigillante AQUAPROFI SIEGEL.

Le ferramenta (chiodi, viti, cerniere) come pure altre parti metalliche, che potrebbero venire in contatto con il prodotto, devono essere in materiale resistente alla corrosione.

AQUAPROFI EFFEKTLASUR FK

Impregnante industriale per effetti speciali

3A56-a Maggio 2017

Cicli consigliati:

- Legno nuovo all'esterno:	1-2x AQUAPROFI HYDROGRUND PLUS BP o AQUAPROFI GRUND PLUS BPIvT incolore 1-2x AQUAPROFI EFFEKTLASUR FK
- Legno nuovo all'interno:	1-2x AQUAPROFI EFFEKTLASUR FK
- Rinnovi su legno all'esterno:	Asportare le parti della precedente verniciatura non ben aderenti al supporto e/o filmogene; pulire e carteggiare la superficie, per migliorare l'adesione. Poi 1-2x AQUAPROFI EFFEKTLASUR FK ATTENZIONE: Qualora il supporto fosse molto assorbente, saturare il legno con AQUAPROFI HSL Blv incolore. Se il legno è stato riportato a nuovo, fare riferimento ai cicli per legno nuovo.
- Rinnovi su legno all'interno:	Asportare le parti della precedente verniciatura non ben aderenti al supporto e/o filmogene; pulire e carteggiare la superficie, per migliorare l'adesione. Poi 1-2x AQUAPROFI EFFEKTLASUR FK.

L'effetto delle singole tinte è differenziato a seconda delle specie legnose; è pertanto sempre consigliabile una verniciatura di prova. È sempre bene controllare lo stato delle verniciature esterne entro 2 anni dall'applicazione, soprattutto quello dei manufatti esposti a sud-ovest.

Consumo: ca. 12-16 m²/l per mano.

Diluizione: AQUAPROFI EFFEKTLASUR FK è pronto per uso a pennello; se necessario, diluire con acqua.

Sovraverniciabilità: in condizioni normali, dopo ca. 4 ore è carteggiabile e sovraverniciabile.

Pulizia degli attrezzi: con acqua, subito dopo l'uso.

Istruzioni particolari

Non applicare su legno destinato a venire in contatto con alimenti, mangimi o acqua potabile. Non adatto per alveari, saune. Il prodotto è tossico per i pesci e per gli animali che si nutrono di pesci. Non procedere all'applicazione del prodotto in luoghi non protetti. Non applicare nelle immediate vicinanze di corsi d'acqua. Il prodotto non può essere gettato nell'acqua. Non versare sulle piante. Da non vendersi sfuso.

Durante l'impiego proteggere adeguatamente il viso, le mani e gli occhi, assicurando un'areazione sufficiente degli ambienti di lavoro. Schermare gli interruttori e i cavi elettrici, e proteggerli dai corti circuiti.

Per la pulizia delle superfici verniciate con AQUAPROFI LASUR FK non utilizzare prodotti a base di alcool o di solventi o prodotti a carattere acido o basico. Utilizzare esclusivamente acqua con sapone neutro o detergenti leggeri neutri. Per la pulizia degli impianti utilizzare AQUAPROFI REINIGER e acqua di rete. In caso di fuoriuscita o spandimento del prodotto raccogliere il liquido con materiale assorbente e smaltire secondo le normative vigenti. Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici, non immettere il prodotto nelle fognature.

ADR/RID: non applicabile.

Classificazione secondo VbF: non applicabile.

Classe di pericolosità per le acque: Pericolosità per le acque classe 2 (WGK2). (Autoclassificazione: pericoloso).

ADR/RID: non applicabile.

Catalogo europeo dei rifiuti 08 01 12.

Le indicazioni sopramenzionate corrispondono allo stato più recente della tecnica di sviluppo e di impiego. Dato che l'uso e l'applicazione dei prodotti esulano dal nostro ambito di influenza, rispondiamo solamente della qualità costante degli stessi. In caso di dubbio si prega di richiedere la nostra consulenza tecnica.