

BESSEMER[®] UNIVERSAL SPRITZVERDÜNNUNG

2544-b febbraio 2015

Descrizione

Prodotto: miscela di solventi; liquido incolore infiammabile.

Utilizzo: BESSEMER UNIVERSAL SPRITZVERDÜNNUNG è utilizzato come diluente per pulizia e per impostare la viscosità a spruzzo dei prodotti Bessemer Ambos Grund, Bessemer Ambos, Bessemer Ambos Ultra, Bessemer VB Grund e Bessemer VB Super. Il dosaggio si differenzia in base al prodotto e va da 3% a 5%.

Confezioni: 1 L, 5 L, 10 L, 30 L.

Dati tecnici

Densità: circa 0,78 g/cm³, a +20 °C.

Punto di infiammabilità: -18°C.

Temperatura di ignizione: 250°C

Viscosità: circa 10 s (DIN 4mm) a 20°C

Magazzinaggio: Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Chiudere bene i barattoli parzialmente utilizzati. Conservare esclusivamente nei contenitori originali; conservare fuori dalla portata dei bambini.

Istruzioni particolari

Controllare le indicazioni riportate nella scheda di sicurezza. Aerare bene i locali. Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare accuratamente con acqua.

Smaltimento: numero di voce secondo CER e AVV (regolamento sui rifiuti): 14 06 03 (altri solventi e miscele di solventi). Non smaltire come rifiuto domestico, ma presso i centri di raccolta dei rifiuti speciali sia i contenitori sporchi, sia i residui di materiale. Smaltire ai centri di riciclaggio solo i contenitori perfettamente puliti. Non gettare il prodotto e i suoi residui nelle fognature, nelle acque di superficie o nel terreno.

Classificazione secondo VbF: A I.

ADR/RID: UN 1263 materiali per la verniciatura, classe 3, II, pericolosi per l'ambiente

Le indicazioni sopramenzionate corrispondono allo stato più recente della tecnica di sviluppo e di impiego. Dato che l'uso e l'applicazione dei prodotti esulano dal nostro ambito di influenza, rispondiamo solamente della qualità costante degli stessi. In caso di dubbio si prega di richiedere la nostra consulenza tecnica.