

AMOTHERM WOOD HYDROLAC WB

Fornitura e posa in opera di vernice ignifuga a base acqua Amotherm Wood Hydrolac WB per conferire agli elementi di rivestimento in legno a pavimento la classe di reazione al fuoco europea B_{fl} - s1(EN 13501-1).

Il trattamento antincendio dovrà essere eseguito mediante applicazione a spruzzo, a pennello, a rullo o con pompa airless, dato in opera a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione.

La preparazione preventiva delle strutture varierà a seconda del tipo di supporto da trattare e più precisamente:

- Le strutture in legno nuovo grezzo andranno pulite da ogni eventuale impurità e, in particolare per le strutture in legno esotico, dovranno essere lavate con diluente nitro per eliminare la presenza di resine
- Le strutture in legno vecchie preverniciate andranno carteggiate a fondo al fine di eliminare ogni eventuale residuo di vernice non perfettamente ancorato al supporto.

Ciclo composto da Amotherm Wood Hydrolac WB.

Consumi: 300 g/m²

- Costo materiale e posa per applicazione a rullo compresa carteggiatura intermedia tra le mani (esclusi ponteggi e eventuali preparazioni del supporto):
- Amotherm Wood 540 SB: 20,00 €/m²