

LIGNEX AQUALASUR ZERO ZERO

Impregnante all'acqua per ambienti domestici

30Z1-a maggio 2020

Descrizione

Prodotto: LIGNEX AQUALASUR ZERO è un impregnante all'acqua protettivo e decorativo del legno, a base di resine acriliche di qualità superiore. Nella versione trasparente è completamente esente da solventi e composti organici volatili (VOC) e mantiene l'ambiente salubre.

Campi di impiego: per trattamenti in trasparenza su legno da dimensionalmente instabile fino a stabile in ambiente interno e esterno protetto e particolarmente adatta per ambiente domestico.. LIGNEX AQUALASUR ZERO ha un aspetto setato e, se applicato a due mani, protegge la superficie dai ai prodotti chimici domestici.

Tinte: 00 incolore, 01 quercia, 02 larice, 04 noce, 10 noce chiaro, 27 teak, 35 wengè, 91 bianco coprente

Confezioni: 0,75 e 2,5 Lt

Dati Tecnici

Peso specifico: ca. 1,05 – 1,30 g/cm³, a +20 °C in base al colore

Punto di infiammabilità: >100 °C.

Viscosità: 46 - 52s, tazza DIN, 2 mm a +20 °C

Essiccazione: dopo ca. 2 ore, in funzione del tipo di legno, della quantità applicata e delle condizioni atmosferiche. Con temperature basse e/o umidità elevata il tempo di essiccazione si allunga proporzionalmente.

Odore: odore debole proprio; inodoro dopo essiccazione.

Magazzinaggio: 3 anni in confezioni intatte. Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. Chiudere bene i barattoli parzialmente utilizzati; se la camera d'aria è eccessivamente grande, travasare in contenitori più piccoli.

Note applicative

Generalità: mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Non lavorare a temperature (ambiente, supporto e prodotto) inferiori a +10 °C.

Sistemi di applicazione: pennello, immersione

Preparazione del supporto: il legno da trattare deve essere asciutto ed esente da polvere e grassi. Non applicare su legno con umidità superiore al 18 %. Eliminare completamente vecchie verniciature filmogene, perché impedirebbero la penetrazione del prodotto nel legno. Per legno in esterno pretrattare con un fondo protettivo del legno, quale HYDROGRUND PLUS (leggere bene le avvertenze nelle relative schede tecniche)

Consigli per l'applicazione: In presenza di grandi superfici o legni fortemente assorbenti, inumidire il legno con una spugna umida prima dell'applicazione. Per evitare tracce di ripresa trattare le superfici nella loro lunghezza totale seguendo il senso della venatura. Le ferramenta (chiodi, viti, cerniere) come pure altre parti metalliche, che potrebbero venire in contatto con il prodotto, devono essere in materiale resistente alla corrosione.

Cicli consigliati:

- Legno nuovo all'interno:	1-2x LIGNEX AQUALASUR ZERO
- Legno nuovo all'esterno:	1-2x HYDROGRUND PLUS 1-2x LIGNEX AQUALASUR ZERO
- Rinnovi:	Asportare vecchie verniciature non bene aderenti; pulire e carteggiare la superficie, per migliorare l'adesione. Poi 1-2x LIGNEX AQUALASUR ZERO

Avvertenze: LIGNEX AQUALASUR ZERO incolore non contiene pigmenti e non offre perciò protezione contro i raggi UV, è quindi consigliabile usarlo soltanto come mano di finitura di un ciclo colorato o per schiarire le tinte scure. L'effetto delle singole tinte è differenziato a seconda delle specie legnose ed è pertanto sempre consigliabile una verniciatura di prova. Per la tinta bianco è indispensabile applicare almeno 2 mani di prodotto per minimizzare gli effetti dell'ingiallimento del legno. La scelta di una copertura e di un punto di bianco superiore, riduce sensibilmente il riaffiorare della tinta originaria del legno.

LIGNEX AQUALASUR ZERO ZERO

Impregnante all'acqua per ambienti domestici

30Z1-a maggio 2020

Consumo: 12–16 m²/l, per mano, a seconda dell'assorbimento del legno. Determinare quantità esatta con una prova.

Diluizione: LIGNEX AQUALASUR ZERO è pronto all'uso e non deve essere diluito.

Pulizia degli attrezzi: con acqua, subito dopo l'uso.

Istruzioni particolari

Controllare le indicazioni riportate in scheda di sicurezza. Anche durante l'applicazione di prodotti poveri di sostanze dannose è necessario osservare le usuali precauzioni previste per i lavori di verniciatura; provvedere sempre ad una sufficiente aerazione. Coprire bene interruttori e linee elettriche, per evitare cortocircuiti. Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, sciacquare accuratamente con acqua. Per la pulizia delle superfici verniciate con LIGNEX AQUALASUR ZERO non utilizzare prodotti a base di alcool o di solventi o prodotti a carattere acido o basico. Utilizzare esclusivamente acqua con sapone neutro o detergenti leggeri neutri.

In caso di perdite di materiale, deve essere raccolto e smaltito correttamente. Non permettere che entri nelle fognature, corsi d'acqua o terreno.

Smaltimento: Catalogo europeo rifiuti n. 08 01 12 (rifiuti di colori e smalti). Smaltire ai centri di riciclaggio solo i contenitori perfettamente puliti. Non smaltire come rifiuto domestico, ma presso i centri di raccolta dei rifiuti speciali sia i contenitori sporchi, sia i residui di materiale. Non gettare il prodotto e i suoi residui nelle fognature, nelle acque di superficie o nel terreno.

Classe di pericolosità per le acque: Pericolosità per le acque classe 1 (WGK1). (Autoclassificazione: pericoloso).

Classificazione secondo VbF: non applicabile.

ADR/RID: non applicabile.

Le indicazioni sopramenzionate corrispondono allo stato più recente della tecnica di sviluppo e di impiego. Dato che l'uso e l'applicazione dei prodotti esulano dal nostro ambito di influenza, rispondiamo solamente della qualità costante degli stessi. In caso di dubbio si prega di richiedere la nostra consulenza tecnica.