

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DoP 1219-CPR-0423

in accordo al regolamento europeo n 305/2011
ETA 24/0599

- 1. Codice di identificazione del prodotto:** AMOTHERM STEEL 400 SB/400 SB FD
- 2. Numero di tipo o serie:** AMOTHERM STEEL 400 SB/400 SB FD
- 3. Usi previsti:** vernice reattiva per la protezione di travi e colonne in acciaio in accordo con la norma EN 13501-2 e EN 13381-8:2013.

Amotherm Steel 400 SB/400 SB FD è utilizzabile per la protezione di elementi strutturali in acciaio:

- con sezione aperta fino a R 120 e temperature di progetto da 350°C a 750°C
- con sezione chiusa fino a R 90 e temperature di progetto da 350°C a 750°C

Condizioni ambientali d'uso del sistema reattivo:

- Amotherm Steel 400 SB/400 SB FD con o senza finitura: categoria Z1-Z2
- Amotherm Steel 400 SB/400 SB FD con finitura Amotherm Top HB SB: categoria Y
- Amotherm Steel 400 SB/400 SB FD con finitura Amotherm Top APU SB: categoria X

Le condizioni d'uso relative alle varie categorie sono riportate nel EAD 350402-00-1106, clausola 1.2.3:

- Tipo X: il sistema protettivo si intende utilizzabile in tutte le condizioni (interno, semi-esposto ed esposto).
- Tipo Y: il sistema protettivo si intende utilizzabile all'interno e in condizione di semi-esposizione all'esterno. La semi-esposizione include temperature al di sotto di 0° senza esposizione diretta alla pioggia e con limitata esposizione ai raggi UV.
- Tipo Z1: utilizzabile all'interno con condizioni di umidità maggiori o uguali all'85%, escludendo temperature sotto 0° C.
- Tipo Z2: utilizzabile all'interno con condizioni di umidità sotto l'85%, escludendo temperature sotto 0° C.

4. **Nome e indirizzo del produttore:** J.F. AMONN S.r.l. - via Altmann 12 - 39100 Bolzano – Italy
Impianto di produzione: Stabilimento 1.
5. **Nome e indirizzo del mandatario:** non applicabile.
6. **Sistema o sistemi di Valutazione e Verifica della costanza di Prestazione:** sistema 1
7. **Organismo di valutazione tecnica e numero di riferimento:** ETA 24/0599, rilasciata dall'Istituto De Ciencias de la Construcion Eduardo Torroja, c/ Serrano Galvache n.4 Madrid/Spagna, organismo notificato n. 1219, in data 01/07/2024.
8. **Prestazioni dichiarate:** per quanto riguarda le prestazioni dichiarate fare riferimento al punto 3 della DoP e alla tabella inclusa nel paragrafo 3 dell'ETA 24/0599.
9. **La prestazione del prodotto** di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8.


Si rilascia la presente dichiarazione sotto la responsabilità esclusiva del produttore di cui al punto 4.

Il lettore di questo documento è invitato a verificare sul sito www.amonncolor.com la versione più recente della presente DoP.

La scheda Tecnica e di sicurezza del AMOTHERM STEEL 400 SB/400 SB FD sono disponibili su richiesta o scaricandole dal sito www.amonncolor.com.

Firmato a nome e per conto J.F. AMONN S.r.l.

Bolzano, 29/04/2026



Product Manager
Traverso Claudio

J.F. AMONN SRL
DIVISIONE COLOR
Via Cima i Prà, 7 - 32014 PONTE NELLE ALPI (BL)
Tel. +39 0437 99443 - Fax +39 0437 990271
P.IVA - C. Fisc. 01373880218